

## '75F57H9F=GH=E I 9G' ACHCDCAD9G

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| '8]Ua,,hfY'XiiUgd]fUh]cb'ila aL  | 5 0     |
| '8]Ua,,hfY'XY'fYZci'YaYbh'ila aL | 5 0     |
| '8fVjh'aUI]a i a 'f@#a]bL        | 5 6 0   |
| '8fVjh'aUI]a i a 'f@#a]bL        | 3 3 . 6 |
| '<Ui hYifXiiUgd]fUh]cb'ila aL    | 8       |
| ';fUb i c a f hf]Y'ila aL        | 8       |
| '5 a cf,U[Y'Ui hcaUh]e i Y       | O u i   |

## L7"&amp;"(&lt;

PORTABLE POWER

Aqualine Specialist Aqualine

## '5J5BH5 ; 9G'DFC8 I=HG

- Moteur professionnel HONDA
- Amorçage automatique
- Accès aisement à la turbine
- Visserie du corps de pompe en inoxydable
- Matériel robuste et performant

## 'Ncc a

Amorçage automatique. Corps volute et hélice en PET, Joint mécanique en carbon ceram du corps de pompe en acier inoxydable

## '75F57H9F=GH=E I 9G' ACH9 IFG


|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 'AUfeiY'achYif          | Honda                |
| 'HmdY'achYif            | G X 120              |
| '8]ghf]Vi h]cb          | O.H.V.               |
| '8faUffU[Y              | Lanceur              |
| '7UfVi fUbh             | Essence (sans plomb) |
| '5ihcbc a]Y'f\l         | 2                    |
| '7cbgc a aUh]cb'f@#\l   | 1                    |
| 'FfgYfjc]f'f@#\l        | 2                    |
| 'GfWif]hf' \ i]Y        | O u i                |
| '7m]bXffY'W a 'l        | 1 1 8                |
| '7UdUW]hf'Xf\ i]Y'f@#\l | 0 . 6                |

## '8=A9BG=CBG'9H'DC=8G

|                  |         |
|------------------|---------|
| '@cb[ iYif oWa q | 5 2     |
| '@Uf[Yif oWa q'  | 4 2 . 8 |
| '<Ui hYif oWa q  | 4 4 . 8 |
| 'Dc]Xg'BYh'o_[q  | 2 2     |

## 8]jYfg

Une technicité accrue pour les applications spécifiques.





''L7'&''('<

## 5779GGC=F9G@=JF9G



Crépine



Raccords à visser



Colliers

## CDH:CBG



F6<% 6]Xcbg'Xi<i]Y'F6<% Carton de 20 bidons d'huile de 1L (SAE 15W40)



F6<\$!) 6]Xcbg'Xi<i]Y'F6<\$!) Carton de 24 bidons d'huile de 0,5L(SAE 15W40).



F<C <ciggY'XY'dfchYWh]cb'F<C Housse de protection pour groupes électrogènes et motopompes.



F%% ?jh'mUll'& Kit tuyaux pour motopompes 2" comprenant 5 m d'aspiration et refoulement.



F%' ?jh'Wcid'U[Y'fUd]XY'& Kit de couplage rapide pour motopompes 2 pouces